

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-thunderbird.sh #
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Thunderbird. #
4 # Gebruik: Opdrachtregel in een instellingsbestand (aanbevolen). #
5 #         In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
6 #         setup ~/bin/setup-thunderbird.sh #
7 #         Direct in het terminalvenster: #
8 #         bash ~/bin/setup-thunderbird.sh #
9 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #         bijvoorbeeld via opdracht 'setup -s setup-thunderbird.sh'. #
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # ----- #
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
17 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
18 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
19 # ----- #
20 # Versies: 1.0.0 2017-05-10 Eerste versie. #
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.1.1
23 # RELEASE_DATE=2017-05-23
24
25 #-----#
26 # Thunderbird instellen #
27 #-----#
28
29 #1 [ 1/1 ] Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
30
31 ## Evolution uit favorieten verwijderen (GNOME).
32 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
33 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
34 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
35 sed "s/'evolution.desktop', //")" || true
36
37 ## Verwijder onnodige authenticatie-verzoeken (GNOME).
38 ## Als de map niet bestaat zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
39 rm $HOME/.config/evolution/sources/* || true
40
41 # Thunderbird (boven)in Starter vastzetten (Unity).
42 ## Als niet op Unity zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
43 gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | \
44 grep --quiet 'thunderbird.desktop' || \
45 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites \
46 "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | \
47 sed "s|\\[|\\[|'application://thunderbird.desktop', |")" || true
48
49 ## Thunderbird (boven)aan favorieten toevoegen (GNOME).
50 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
51 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
52 grep --quiet 'thunderbird.desktop' || \
53 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
54 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
55 sed "s|\\[|\\[|'thunderbird.desktop', |")" || true
56 #2
57 #2 Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
58 #2 -----
59 #2 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
60 #2 2. Zet globaal zoeken uit via Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd >
61 #2 Algemeen (tab).
62 #2 Haal vinkje weg bij Globaal zoeken en indexer activeren.
63 #2 3. Bij gebruik van IMAP:
64 #2 Klik op Configuratie-editor en zoek naar mail.imap, dubbelklik
65 #2 op regel met mail.imap.expunge_option en wijzig de waarde van 0
```

```
66 #2 naar 2 en klik op OK.
67 #2 Sluit scherm about:config.
68 #2 4. Klik op Sluiten.
69 #2 5. Bij gebruik van IMAP:
70 #2 Ga naar Bewerken > Accountinstellingen > accountnaam.
71 #2 Klik op Serverinstellingen en onder Berichtenopslag vink aan
72 #2 Postvak IN opruimen ('Expunge') bij afsluiten en
73 #2 Prullenbak leegmaken bij afsluiten.
74 #2 Klik op Synchronisatie & schijfruimte.
75 #2 Haal vinkje weg bij Berichten voor deze account op deze computer
76 #2 bewaren.
77 #2 Klik op OK.
78 #2 6. Sluit Thunderbird e-mail/nieuws.
79 #2 7. Verwijder global-messages-db.sqlite in de Lokale map, voor de lokatie
80 #2 van deze map zie Serverinstellingen bij accountnaam.
81 #2 8. Bij gebruik van IMAP:
82 #2 Verwijder aanwezige e-mailbestanden zonder extensie (bijv. INBOX)
83 #2 in de Lokale map, voor de lokatie van deze map zie Serverinstellingen
84 #2 bij accountnaam.
85
86 ## Add-on Google Agenda.
87 wget --output-document=/tmp/addon-calendar.xpi \
88 "https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/\
89 provider-for-google-calendar/addon-4631-latest.xpi"
90 #2
91 #2 Stel in Google Agenda voor Thunderbird (add-on)
92 #2 -----
93 #2 1. Ga in Thunderbird naar Extra's > Add-ons.
94 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
95 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
96 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-calendar.xpi en klik op Openen.
97 #2 5. Klik op Nu installeren.
98 #2 6. Ga naar Bestand > Nieuw > Agenda > Op het netwerk > Google Agenda.
99 #2 Voer het Google e-mailadres en wachtwoord in, en geef toestemming.
100 #2 LET OP afhankelijkheid met Thunderbird Lightning Agenda:
101 #2 Voor deze add-on dient add-on Thunderbird Lightning Agenda goed te werken.
102
103 ## Add-on GNotifier.
104 wget --output-document=/tmp/addon-gnotifier.xpi \
105 "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/gnotifier/platform:2/\
106 addon-685896-latest.xpi"
107 #2
108 #2 Stel in GNotifier voor Thunderbird (add-on)
109 #2 -----
110 #2 1. Ga in Thunderbird naar Extra's > Add-ons.
111 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
112 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
113 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-gnotifier.xpi en klik op Openen.
114 #2 5. Klik op Nu installeren.
115
116 ## Add-on Manually sort folders.
117 wget --output-document=/tmp/addon-sort.xpi \
118 "https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/\
119 manually-sort-folders/addon-15102-latest.xpi"
120 #2
121 #2 Stel in Manually sort folders voor Thunderbird (add-on)
122 #2 -----
123 #2 1. Ga in Thunderbird naar Extra's > Add-ons.
124 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
125 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
126 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-sort.xpi en klik op Openen.
127 #2 5. Klik op Nu installeren.
128 #2 6. Klik op Manually Sort Folders en vervolgens op Voorkeuren.
129
130 # Einde instellingsbestand.
```