

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-webmin.sh                               #
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Webmin.              #
4 # Gebruik: Opdrachtregel in een instellingsbestand (aanbevolen). #
5 #         In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
6 #         setup ~/bin/setup-webmin.sh                   #
7 #         Direct in het terminalvenster:                #
8 #         bash ~/bin/setup-webmin.sh                    #
9 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #         bijvoorbeeld via opdracht 'setup -s setup-webmin.sh'. #
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # -----#
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
17 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
18 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
19 # -----#
20 # Versies: 1.0.0 2017-02-06 Eerste versie. #
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.2.3
23 # RELEASE_DATE=2017-05-15
24
25 #-----#
26 # Webmin instellen #
27 #-----#
28
29 #1 [ 1/1 ] Stel in Webmin - web-gebaseerd admin tool
30 ## Starter toevoegen.
31 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
32 cp --verbose /home/karel/scripts/webmin.desktop \
33 /home/karel/.local/share/applications
34
35 ## Webmin (onder)in Starter vastzetten (Unity).
36 ## Als niet op Unity zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
37 gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | \
38 grep --quiet 'webmin.desktop' || \
39 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites \
40 "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | \
41 sed "s|, 'unity://|, 'application://webmin.desktop', 'unity://|" )" || true
42
43 ## Webmin (onder)aan favorieten toevoegen (GNOME).
44 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
45 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
46 grep --quiet 'webmin.desktop' || \
47 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
48 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
49 sed "s|\\|, 'webmin.desktop'\\|" )" || true
50 #2
51 #2 Stel in Webmin - web-gebaseerd admin tool
52 #2 -----
53 #2 1. Log aan Webmin (http://<IP-nummer>:10000).
54 #2 2. Ga naar Webmin > Change Language and Theme (Wijzigen van Taal en
55 #2 Thema).
56 #2 3. Klik op Personal choice (Persoonlijke keuze) en selecteer
57 #2 Dutch (NL.UTF-8).
58 #2 4. Log af en weer aan Webmin.
59 #3
60 #3 Verwijder Webmin - web-gebaseerd admin tool
61 #3 -----
62 #3 1. Verwijder Webmin uit de Starter.
63 #3 2. Start Terminalvenster en typ, of kopieer en plak:
64 #3 rm ~/.local/share/applications/webmin.desktop
65
66 # Einde instellingsbestand.
```