

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-icaclient.sh #
3 # Doel:     Instellingsbestand voor Citrix Receiver for Linux (voorheen ICA #
4 #           Client). #
5 # Gebruik:  Opdrachtregel in een instellingsbestand (aanbevolen). #
6 #           In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
7 #           setup ~/bin/setup-icaclient.sh #
8 #           Direct in het terminalvenster: #
9 #           bash ~/bin/setup-icaclient.sh #
10 #           Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
11 #           te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
12 #           bijvoorbeeld via opdracht 'setup -s setup-icaclient.sh'. #
13 # Auteur:   Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
14 # ----- #
15 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
16 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
17 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
18 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
19 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
20 # ----- #
21 # Versies:  1.0.0    2014-10-22  Eerste versie. #
22 #           2.0.0    2016-08-30  Citrix Receiver for Linux 13.4. #
23 #####
24 # VERSION_NUMBER=2.0.11
25 # RELEASE_DATE=2017-06-08
26
27 #-----#
28 # Citrix Receiver instellen #
29 #-----#
30 #1 [ 1/1 ] Stel in Citrix Receiver - telewerken
31 ##=====
32 ## Voor gebruik met Google Chrome/Chromium.
33 xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
34 #2
35 #2 Stel in Citrix Receiver - telewerken
36 ## -----
37 #2 1. Start Firefox webbrowser.
38 #2 2. Ga naar about:plugins en controleer dat bij Citrix Receiver for Linux
39 #2 de Status: Ingeschakeld staat.
40 #2 3. Ga naar about:addons en zet Citrix Receiver for Linux op Altijd
41 #2 activeren.
42 #2 4. Ga naar https://telewerkportaal.rabobank.nl en log in en stel vast dat
43 #2 het inloggen op het Telewerkportaal werkt.
44
45 # Einde instellingsbestand.
```