

Checklist voor het overzetten van Windows naar Linux (Ubuntu of Debian).

Dit is een invulbare PDF, afdrukken is niet noodzakelijk.

1 Overzetten voorbereiden *(alleen als op Windows Desktop)*

- Download Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, en Google Chrome.
- Verbreek de Internetverbinding, zodat er geen nieuwe e-mails meer binnen kunnen komen.

- Verzamel computernaam en gebruikersnamen (zie pagina 4).
- Verzamel *per gebruiker* E-mailadressen en mailserveradressen inclusief gebruikersnamen en wachtwoorden, zie pagina 4.

- Installeer en start Google Chrome, importeer *per gebruiker* alles vanuit de huidige browser, en controleer de werking.
Als importeren niet lukt, alles exporteren op alle mogelijke manieren vanuit de huidige browser om later de gegevens alsnog te kunnen importeren.
- Installeer en start Mozilla Firefox, importeer *per gebruiker* alles vanuit de huidige browser, en controleer de werking.
Als importeren niet lukt, alles exporteren op alle mogelijke manieren vanuit de huidige browser om later de gegevens alsnog te kunnen importeren.
- Installeer en start Mozilla Thunderbird, importeer *per gebruiker* vanuit het huidig e-mailprogramma de
 - accountinstellingen,
 - E-mailmappen,
 - adresboek, en
 - agenda, en
 - controleer de werking.Als importeren niet lukt, alles exporteren op alle mogelijke manieren vanuit het huidig e-mailprogramma om later de gegevens alsnog te kunnen importeren.

1 Overzetten voorbereiden - vervolg

- Start de computer op vanaf¹ een Ubuntu of Debian Desktop Live² USB-stick³, of vanaf Windows maar zet een eventuele virusscanner **uit** (vertraagt de back-up).
- Maak een Windows back-up via kopiëren naar een externe harddisk.
- Mijn documenten, etc.
- Bureaubladachtergronden.
- De aangemaakte Chrome bestanden
 - <= XP : C:\Documents and Settings*<Gebruikersnaam>*\Application Data\Google
 - >= W7 : C:\Users*<Gebruikersnaam>*\AppData\Roaming\Google
- De aangemaakte Firefox bestanden
 - <= XP : C:\Documents and Settings*<Gebruikersnaam>*\Application Data\Mozilla
 - >= W7 : C:\Users*<Gebruikersnaam>*\AppData\Roaming\Mozilla
- De aangemaakte Thunderbird bestanden
 - <= XP : C:\Documents and Settings*<Gebruikersnaam>*\Application Data\Thunderbird
 - >= W7 : C:\Users*<Gebruikersnaam>*\AppData\Roaming\Thunderbird

2 Linux installeren (Desktop: overweeg dual-boot)

- Installeer Ubuntu of Debian Linux volgens de **Checklist installatie**⁴.

- 1 Bootmenu/Setup via één van de veelgebruikte toetsen: Esc, Delete, F1, F2, F9, F10, F11, of F12.
- 2 Vanaf een Live USB-stick kunt u opstarten en met Linux werken zonder enige bestanden op de harde schijf te wijzigen en maakt ook installatie van Linux mogelijk.
- 3 Maak een opstartbare USB-stick:
Download een cd-beeldbestand (.iso) vanaf nl.releases.ubuntu.com of debian.org/cd/live (zie ook Checklist installatie).
De volgende stappen staan beschreven in **Linux informatie**, te vinden op karelzimmer.nl, onder **Linux**.
- 4 Checklist installatie is te vinden op karelzimmer.nl, onder **Linux**.

3 Overzetten uitvoeren (op Linux)

De handelingen in dit hoofdstuk dienen per gebruiker te worden uitgevoerd

- Zorg dat er geen Internetverbinding is, zodat er geen nieuwe e-mails kunnen binnenkomen.
- Koppel de externe harddisk aan.
- Kopieer Mijn documenten, etc.
- Kopieer Bureaubladachtergrond naar ~/Afbeeldingen.
- Kopieer de Chrome data naar ~/.chrome, of in ~/.google.
- Kopieer de Firefox data naar ~/.mozilla (let op **Firefox** → **firefox**), of in ~/.mozilla.
- Start Firefox en controleer de werking.
- Kopieer de Thunderbird data naar ~/.thunderbird, of in ~/.thunderbird.
- Start Thunderbird en controleer de werking (inclusief eventuele Agenda).
- Verwijder overbodige Windows-bestanden via **Terminalvenster** en de volgende opdrachtregel:

```
find $HOME -iname desktop.ini -delete -or -iname thumbs.db -delete -or -name '*.lnk' -delete -or -iname '*.exe' -delete
```

- Maak verbinding met het Internet, zodat er weer nieuwe e-mails binnen kunnen komen.

Einde checklist, het overzetten is voltooid.

Geschreven door [Karel Zimmer](#).

Licentie CC0 1.0  .

Gebr.#	Gebruiker (bijv. Jan Jansen)	Gebruikersnaam (bijv. jan)	Wachtwoord
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BIOS-wachtwoord	<input type="text"/>
Wifi-netwerknaam	<input type="text"/>
Netwerksleutel	<input type="text"/>
Router IP#	<input type="text"/>
Router gebr.nm/ww	<input type="text"/>
TeamViewer ID	<input type="text"/>

Gebr./ Volg#	E-mailnaam	E-mailadres	Gebruikersnaam	Wachtwoord	Inkomende mailserver (pop.voorbeeld.com)	Uitgaande mailserver (smtp.voorbeeld.com)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>