

**NAAM**

kz-gset – GUI wijzigen.

**SAMENVATTING**

**kz gset** [OPTIE...]

**BESCHRIJVING**

**kz gset** helpt bij het wijzigen van de grafische werkomgeving (GUI).

**kz gset:**

- toont wijzigingen in de configuratiedatabase,
- kan een toepassingspictogram (favoriet) toevoegen, en
- kan een appfolder toevoegen om starters te verzamelen.

Met optie **-a, --addfavaf** *FAVORITE* wordt toepassingspictogram (favoriet) *FAVORITE* toegevoegd aan het einde van de favorietenbalk (dash, dock).

Met optie **-b, --addfavbef** *FAVORITE* wordt toepassingspictogram (favoriet) *FAVORITE* toegevoegd aan het begin van de favorietenbalk (dash, dock).

Met optie **-d, --delfav** *FAVORITE* wordt toepassingspictogram (favoriet) *FAVORITE* verwijderd uit de favorietenbalk (dash, dock).

Als er al een toepassingspictogram (favoriet) van *FAVORITE* bestaat wordt deze niet opnieuw toegevoegd. Als een toepassingspictogram (favoriet) bovenaan is toegevoegd die onderaan geplaatst moet worden, moet de bestaande eerst verwijderd te worden met optie **-d, --delfav**.

Bestand *FAVORITE.desktop* moet bestaan in een van de applicatiemappen zoals */usr/share/applications* of */var/lib/napd/desktop/applications*.

Met optie **-l, --list** worden de huidige favorieten en appfolders getoond.

Met optie **-r, --resetfavs** wordt de favorietenbalk (dash, dock) teruggezet met standaard favorieten.

Met optie **-f, --addappfolder** *APPFOLDER* wordt appfolder *APPFOLDER* toegevoegd.

Met optie **-x, --delfavappfolder** *APPFOLDER* wordt appfolder *APPFOLDER* verwijderd.

Als er geen opties zijn opgegeven toont **kz gset** wijzigingen in de configuratiedatabase na een wijziging in de grafische werkomgeving (GUI).

Het volgende wordt uitgevoerd:

1. Inhoud configuratiedatabase ervoor vastleggen.
2. Gebruiker voert wijzigingen met de GUI uit.
3. Inhoud configuratiedatabase erna vastleggen.
4. Wijzigingen in de configuratiedatabase rapporteren.

Met de opdracht **gsettings set schema[:path] key** zijn daarna de wijzigingen op te slaan in de configuratiedatabase, en hoeven deze niet meer, met de hand, met de GUI te worden uitgevoerd.

Voor een systeem met Lubuntu met de LXDE- en met Xubuntu met de Xfce-werkomgeving kan via het Terminalvenster met opdrachten opgezocht worden wat er gewijzigd moet worden:

**xfconf-query --list**

Geeft overzicht kanalen/channels.

**xfconf-query --channel kanaal --monitor --verbose**

Breng nu de wijzigingen via de GUI aan.

**xfconf-query --channel kanaal --list --verbose**

Geeft overzicht eigenschappen/properties.

**xfconf-query --channel kanaal --property eigenschap --set waarde**

Vul de waarde in voor een property.

## OPTIES

Verplichte argumenten voor lange opties zijn ook verplicht voor korte opties.

**-a, --addfavaf FAVORITE**

Voeg toepassingspictogram (favoriet) *FAVORITE* toe achteraan de favorietenbalk (dash, dock).

**-b, --addfavbef FAVORITE**

Voeg toepassingspictogram (favoriet) *FAVORITE* toe vooraan de favorietenbalk (dash, dock).

**-d, --delfav FAVORITE**

Verwijder toepassingspictogram (favoriet) *FAVORITE* uit de favorietenbalk (dash, dock).

**-f, --addappfolder APPFOLDER**

Voeg appfolder *APPFOLDER* toe.

**-x, --delappfolder APPFOLDER**

Verwijder appfolder *APPFOLDER*.

**-u, --usage**

Toon de beschikbare opties.

**-h, --help**

Toon een korte omschrijving van de beschikbare opties.

**-v, --version**

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

## STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde ongelijk 0.

## VOORBEELDEN

**kz gset**

Toont wijzigingen in de configuratiedatabase na aanpassingen in de grafische werkomgeving (GUI).

**kz gset --addfavbef idle**

Voeg de IDLE (Python's Integrated Development and Learning Environment) toepassingspictogram (favoriet) toe vooraan de favorietenbalk. Bestand *idle.desktop* moet bestaan in een van de applicatiemappen zoals */usr/share/applications* of */var/lib/snapd/desktop/applications*.

**kz gset --delfav idle**

Verwijder de IDLE (Python's Integrated Development and Learning Environment) toepassingspictogram (favoriet) uit de favorietenbalk.

## AUTEUR

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>, CC0 1.0 Universeel <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl>, 2015-2023.

## ZIE OOK

**kz(1)**, **gsettings(1)**, **kz\_common.sh(1)**, **xfconf-query(1)**, **https://karelzimmer.nl**

## KZ

Onderdeel van het **kz(1)** pakket, genoemd naar de maker Karel Zimmer.

**BESCHIKBAARHEID**

Opmacht **kz gset** is onderdeel van het pakket **kz** en is beschikbaar op de website van Karel Zimmer  
<<https://karelzimmer.nl/html/nl/linux.html#scripts>>.