

NAAM

kz-restore – Back-up terugzetten.

SAMENVATTING

kz restore [OPTIE...]

BESCHRIJVING

kz restore zet een back-up (reservekopie) van de Persoonlijke map terug.

In een grafische werkomgeving kan opdracht **kz restore** worden uitgevoerd door te zoeken naar **back**, klik op **Back-up terugzetten**.

De back-up wordt verwacht op een aangekoppeld usb-medium zoals een usb externe harddisk in map **backup-<computernaam>-<gebruikersnaam>**, bijvoorbeeld /media/jan/backupdisk/backup-pc02-jan.

Als de back-up is teruggezet, worden de eerder ingestelde Achtergrond en Favorieten teruggezet vanuit Persoonlijke map / Instellingen.

Met optie **-s, --source MAP** kan een andere locatie opgegeven worden. Bijvoorbeeld /tmp in plaats van /media/jan/backupdisk (onverstandig want /tmp wordt leeggemaakt na een herstart).

Optie **--dry-run** voert een proefrun uit zonder wijzigingen aan te brengen. Het wordt meestal gebruikt in om te zien wat een rsync-commando gaat doen voordat men het daadwerkelijk uitvoert.

Voor het terugzetten van de back-up wordt rsync gebruikt.

Bestanden in de Persoonlijke map die niet aanwezig zijn in de back-up worden niet verwijderd (rsync's optie **--delete** wordt niet gebruikt).

Met opdracht **kz backup** kan de Persoonlijke map veiliggesteld worden.

OPTIES

Verplichte argumenten voor lange opties zijn ook verplicht voor korte opties.

--dry-run

Een proefrun uitvoeren zonder wijzigingen aan te brengen.

-s, --source MAP

Gebruik back-up'en in *MAP*.

-u, --usage

Toon de beschikbare opties.

-h, --help

Toon een korte omschrijving van de beschikbare opties.

-v, --version

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

-g, --gui

Start in grafische modus (gui graphical user interface; grafische gebruikersinterface).

STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde ongelijk 0.

BESTANDEN

~/Instellingen/Achtergrond

Ingestelde bureaubladachtergrond.

~/Instellingen/Favorieten

Ingestelde favorieten in de favorietenbalk (dash/dock).

NOTITIES

1. Checklist installatie
<https://karelzimmer.nl/html/nl/linux.html#documents>
2. Day 1 Operations
kz restore wordt voornamelijk gebruikt voor **Day 1 Operations**. Zie **kz(1)** voor een uitleg.

VOORBEELDEN**kz restore**

Zet alles in de back-up (reservekopie) terug.
Hiervoor is in een grafische werkomgeving ook starter **Back-up terugzetten** beschikbaar.

kz restore --dry-run

Toon bestanden die teruggezet zouden worden uit de back-up.

kz restore --source smb://fileservers/backups

Zet de back-up terug vanaf SMB-share backups op fileservers uit de map backup-pc02-jan.

AUTEUR

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>, CC0 1.0 Universeel
<<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl>>, 2007-2023.

ZIE OOK

kz(1), **kz-backup(1)**, **kz_common.sh(1)**, **kz-menu(1)**, <https://karelzimmer.nl>

KZ

Onderdeel van het **kz(1)** pakket, genoemd naar de maker Karel Zimmer.

BESCHIKBAARHEID

Opdracht **kz restore** is onderdeel van het pakket **kz** en is beschikbaar op de website van Karel Zimmer
<<https://karelzimmer.nl/html/nl/linux.html#scripts>>.