

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-Ubuntu-16.04-desktop-algemeen.sh      #
3 # Doel:    Algemeen instellingsbestand voor Ubuntu 16.04 LTS desktop.  #
4 # Gebruik: In het terminalvenster met script setup (aanbevolen):      #
5 #         setup ~/bin/setup-Ubuntu-16.04-desktop-algemeen.sh          #
6 #         Direct in het terminalvenster:                               #
7 #         bash ~/bin/setup-Ubuntu-16.04-desktop-algemeen.sh          #
8 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst  #
9 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster,    #
10 #         bijvoorbeeld opdracht via                                    #
11 #         'setup -s setup-Ubuntu-16.04-desktop-algemeen.sh'.         #
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # -----#
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).                               #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
17 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons,    #
18 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.                          #
19 # -----#
20 # Versies: 1.0.0 2016-03-25 Eerste versie.                             #
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.27.1
23 # RELEASE_DATE=2017-06-08
24
25 # Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie Linux-info.txt.
26
27 #-----#
28 # Gebruikersinstellingen wijzigen                                     #
29 #-----#
30 #2
31 #2 Stel in <programma> (algemene instructie)
32 ## -----#
33 #2 1. Klik op het <programma>-icoon links in de Starter.
34 #2 -of-
35 #2 Klik op het Ubuntu-logo linksboven in de Starter of druk éénmaal (kort)
36 #2 op de Super-toets1.
37 #2 Dit open de Snelzoeker, zoek het <programma> en klik erop.
38 #2 2. Sleep het <programma> naar de gewenste plek in de Starter, of klik
39 #2 rechts op het <programma> en kies In starter vastzetten.
40 #2 3. Start Terminalvenster en typ:
41 #2     setup -i
42 #2     volg de aanwijzingen bij het <programma>
43 ## -----#
44 #2 1 De Super-toets is de Windows-toets of Apple-toets (druk lang voor
45 #2     een overzicht van de Sneltoetsen).
46
47 #1 [ 1/17] Stel in aanmeldfoto
48 : # Geen opdracht. Gebruik optie info-setup (-i) voor informatie.
49 #2
50 #2 Stel in aanmeldfoto
51 ## -----#
52 #2 1. Pas de aanmeldfoto van de gebruiker aan via de Snelzoeker,
53 #2     zoek geb en klik op Gebruikersaccount.
54 #2 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer
55 #2     <aanmeldfoto> (of neem een foto indien mogelijk).
56 #2 3. Sluit Gebruikersaccount af.
57
58 #1 [ 2/17] Stel in aanmeldnaam tonen in de menubalk
59 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Gebruikersaccounts.
60 gsettings set com.canonical.indicator.session show-real-name-on-panel true
61
62 #1 [ 3/17] Stel in de Starter
63 ## Amazon uit Starter verwijderen.
64 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites \
65 "$gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | \
```

```
66 sed s"|'application://ubuntu-amazon-default.desktop', ||)"
67
68 #1 [ 4/17] Stel in enkelklik om te openen
69 ## Aanpassen via starter Bestanden > Bestanden > Voorkeuren > Gedrag (tab).
70 gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
71
72 #1 [ 5/17] Stel in klokweergave
73 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Tijd en datum > Klok (tab).
74 ## Datum tonen.
75 gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-date true
76 ## Dag tonen.
77 gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-day true
78 ## Weeknummer tonen.
79 gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-week-numbers true
80
81 #1 [ 6/17] Stel in schermbeveiliging
82 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Helderheid en vergrendelen.
83 gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
84
85 #1 [ 7/17] Stel in terminalvenster opent nieuwe vensters in tabs
86 ## Aanpassen via Voorkeuren > Nieuwe terminalvensters openen in.
87 gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
88
89 #1 [ 8/17] Stel in werkbladwisselaar
90 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Uiterlijk > Gedrag (tab).
91 ## Twee bureaubladen horizontaal.
92 gsettings set org.compiz.core:/org/compiz/profiles/unity/plugins/core/ \
93 hsize 2
94 ## Twee bureaubladen verticaal.
95 gsettings set org.compiz.core:/org/compiz/profiles/unity/plugins/core/ \
96 vsize 2
97
98 #1 [ 9/17] Stel in winkelsuggesties in zoekresultaat uitsluiten
99 ## Aanpassen via Snelzoeker > Toepassingen-lens (de "A" onderin) >
100 ## Resultaten filteren > Snelzoeker-plug-plugins > rechtsklik <pluginnaam> >
101 ## Uitschakelen (vanwege privacy, Snelzoeker-plug-in van wit naar grijs).
102 gsettings set com.canonical.Unity.Lenses disabled-scopes "[\
103 'more_suggestions-amazon.scope',\
104 'more_suggestions-ulms.scope',\
105 'more_suggestions-populartracks.scope',\
106 'music-musicstore.scope',\
107 'more_suggestions-ebay.scope',\
108 'more_suggestions-ubuntushop.scope',\
109 'more_suggestions-skimlinks.scope'\
110 ]"
111
112 #1 [10/17] Stel in Firefox - webbrowser
113 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
114 bash /home/karel/scripts/setup-firefox.sh
115
116 #1 [13/17] Stel in Google Chrome 64-bit - webbrowser
117 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
118 bash /home/karel/scripts/setup-google-chrome.sh
119
120 #1 [14/17] Stel in KeePassX - wachtwoordkluis
121 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
122 bash /home/karel/scripts/setup-keepassx.sh
123
124 #1 [15/17] Stel in LibreOffice - kantoorpakket
125 : # Geen opdracht. Gebruik optie info-setup (-i) voor informatie.
126 #2
127 #2 Stel in LibreOffice - kantoorpakket
128 ## -----
129 #2 1. Start een LibreOffice-toepassing of open een LibreOffice-document.
130 #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
```

```
131 #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
132 #2 Documenttype Altijd opslaan als
133 #2 -----
134 #2 Tekstdocument Microsoft Word 2007-2013 XML
135 #2 Werkblad Microsoft Excel 2007-2013 XML
136 #2 Presentatie Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
137 #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
138
139 #1 [16/17] Stel in Skype - (beeld)bellen over het internet
140 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
141 bash /home/karel/scripts/setup-skype.sh
142
143 #1 [17/17] Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
144 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
145 bash /home/karel/scripts/setup-thunderbird.sh
146
147 # Einde instellingsbestand.
```