

```
1 # shellcheck shell=bash
2 # #####
3 # Bestand: setup-raspbian-8.0-desktop.sh
4 # Doel: Instellingsbestand voor Raspbian 8.0 desktop
5 # Gebruik: In het terminalvenster met script setup (aanbevolen):
6 #         setup /usr/local/bin/setup-raspbian-8.0-desktop.sh
7 #         of: Direct in het terminalvenster:
8 #         bash /usr/local/bin/setup-raspbian-8.0-desktop.sh
9 #         of: Kopieer een opdrachtregel en plak deze in het terminalvenster,
10 #            bijvoorbeeld via opdracht:
11 #            setup -s /usr/local/bin/setup-raspbian-8.0-desktop.sh
12 # Auteur: Karel Zimmer (https://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl)
13 # -----
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie te
17 # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, PO Box 1866,
18 # Mountain View, CA 94042, USA.
19 # #####
20 # REL_NUM=02.03.06
21 # REL_DAT=2019-12-07
22 # REL_MSG='Invoering changelog in pakket scripts'
23
24 # Voor het opzoeken van gebruikersinstellingen zie: Linux-info.txt
25 # -----
26 # Gebruikersinstellingen wijzigen
27 # -----
28 #@vnc-connect
29 #1 VNC Connect computer op afstand bedienen
30 :
31 #2 1. Klik op VNC Sever - Servermode (rechtsboven)
32 #2 2. Klik op sign in.
33 #2 3. Vul in Email en Password, klik op Next.
34 #2 4. Selecteer Direct and cloud connectivity, klik op Next.
35 #2 5. Klik op Done.
36 #2 6. Herstart de Raspberry Pi.
37
38 #@wachtwoord
39 #1 Wachtwoord wijzigen
40 :
41 #2 1. Via menu > Voorkeuren > Raspberry pi Configuratie programma > Systeem
42 #2 (tab).
43 #2 2. Vul in achter Wachtwoord: **** (Standaard Wachtwoord: raspberry)
44 #2 3. Klik op OK.
45 #2 4. Herstart de Raspberry Pi.
46
47 # Einde instellingsbestand
```