

NAAM

deploy – Distribueer scripts en overige bestanden

SAMENVATTING

deploy [OPTIE...]

BESCHRIJVING

deploy distribueert scripts en overige bestanden, en zorgt voor versiecontrole van bestanden.

Dit om de bestanden veilig te stellen en te kunnen uploaden voor algemeen gebruik.

Mijn eigen Continuous Integration and Delivery (CI/CD) Pipeline.

Dit script dient uitgevoerd te worden op de ontwikkelmachine.

Met optie **--edit** kan het verschillenbestand gewijzigd worden.

Met optie **--list** wordt het verschillenbestand getoond.

Met optie **--password** kan het wachtwoord voor het uploaden en installeren opgegeven worden.

Met optie **--print** wordt het verschillenbestand geprint.

Met optie **--reset** wordt het verschillenbestand leeggemaakt.

Standaard worden de volgende acties uitgevoerd:

1. Archiveer scriptbestanden.
Dit is inclusief inhoudelijke controles, man-pagina bijwerken, en CHANGELOG bijwerken.
2. Maak scriptpakket en scriptarchief.
3. Synchroniseer uploads.
4. Bepaal en toon wijzigingen.
5. Synchroniseer uploads-oud.
6. Synchroniseer Google Drive.
7. Controleer scripts.
8. Upload website.
9. Installer scriptspakket.

Mijn eigen CI/CD Pipeline :-).

OPTIES

Lange opties kunnen worden afgekort, zolang de afkorting uniek blijft.

-e, --edit

Wijzig het verschillenbestand.

-l, --list Toon overzicht wijzigingen.**-p, --password**

Vraag om wachtwoord bij uploaden en installeren.

-r, --reset

Maak het verschillenbestand leeg.

-d, --debug

Geef foutopsporingsinformatie weer in het logboek (gebruik 'journalctl -ab -tdeploy').

-g, --gui

Start in grafische modus (gui = graphical user interface).

-h, --help

Toon een een korte omschrijving van de beschikbare opties.

-u, --usage

Toon de beschikbare opties.

-v, --version

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

--

Een -- geeft het einde van de opties aan en schakelt de verdere verwerking van opties uit. Alle argumenten na de -- worden behandeld als bestandsnamen en argumenten. Een argument van - is gelijk aan --.

STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde 1. Als er een waarschuwing optreedt, is de afsluitwaarde 2.

BESTANDEN

/usr/share/doc/scripts/CHANGELOG.gz

Wijzigingshistorie.

/usr/local/bin/common.sh

Algemene variabelen en functies voor bash scripts.

MAPPEN

/home/karel/Documenten/Checklists

Checklists.

/home/karel/scripts

Scripts.

/home/karel/scripts.arch

Scriptsarchief.

/home/karel/scripts.dev

Ontwikkelscripts.

AUTEUR

Geschreven door Karel Zimmer, <https://karelzimmer.nl>, info@karelzimmer.nl.

AUTEURSRECHT

Auteursrecht (c) 2009-2020 Karel Zimmer.

Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden.

De precieze licentie is GPL-3+: GNU General Public License versie 3 of later.

Zie <http://gnu.org/licenses/gpl.html> voor de volledige (Engelse) tekst.

Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

ckhtml(1), **common.sh(1)**, **getstarted(1)**, **ivpsh(1)**, <https://karelzimmer.nl>