

NAAM

kz getdeb – Pakket kz installeren.

SAMENVATTING

kz getdeb

BESCHRIJVING

kz getdeb downloadt en installeert pakket kz.

Pakket kz installeert scripts en documenten voor het afronden en beheren van de installatie van Ubuntu en Debian Linux.

Als ontwikkelaar (gebruiker 'karel', Ubuntu Live session user 'ubuntu', of Debian Live user 'user'.) wordt ook een ontwikkelomgeving ingericht, en is deze na aanpassingen te distribueren, 'live' te zetten (op <https://karelzimmer.nl>) met de opdrachten

```
kz deploy,  
git push in ~/bin,  
git push in ~/work,  
git push in ~/kz-deb,  
git push in ~/kz-docs, en  
git push in ~/kz-scripts.  
git push in ~/kz-uploads.
```

Voor de nieuwste versie van **kz getdeb** én pakket kz, start Terminalvenster en voer uit (kopie van kz wordt opgeslagen en later verwijderd):

```
wget karelzimmer.nl/kz  
bash kz
```

of (idem hiervoor, nu op 1 regel):

```
wget karelzimmer.nl/kz; bash kz
```

of (er wordt geen kopie van kz opgeslagen):

```
wget -O- karelzimmer.nl/kz | bash
```

of (als curl is geïnstalleerd, geen kopie):

```
curl -L karelzimmer.nl/kz | bash
```

of (mits pakket kz reeds is geïnstalleerd):

```
kz getdeb
```

N.B. /kz mag vervangen worden door /s (beide verwijzen naar "pakket kz").

kz getdeb wordt ook aangeroepen vanuit **kz deploy**.

In een grafische werkomgeving zoals GNOME (e.g. Ubuntu) kan **kz getdeb** ook worden gestart door te zoeken naar **get**, klik op **Scripts installeren**.

OPTIES

-u, --usage

Toon de beschikbare opties.

-h, --help

Toon een een korte omschrijving van de beschikbare opties.

-v, --version

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

-g, --gui

Start in grafische modus (gui = graphical user interface).

-d, --debug

Neem foutopsporingsinformatie op in het logboek.

Bekijk het logboek met '[sudo] journalctl -ab -t kz-getdeb'.

STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde 1.
Als er een waarschuwing optreedt, is de afsluitwaarde 2.

MAPPEN

~/kz-deb/

Basisbestanden pakket kz.

~/kz-docs/

Checklists.

~/kz-scripts/

Scripts. Inclusief man-pagina's (*.1), en Tab-completion-scripts (*.completion), bureaublad-configuratiebestanden (*.desktop), PolicyKit actiedefinitiebestanden (*.policy),

~/kz-uploads/

Website.

BESTANDEN

`https://karelzimmer.nl/data/linux/scripts/kz-common.sh`

Algemene module voor shell scripts.

VOORBEELDEN

Een website downloaden? Voer dan uit:

```
mkdir --parents ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs
```

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; mirror --delete --verbose /httpdocs ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs; exit'
```

Een website uploaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; mirror --reverse --delete --verbose /httpdocs ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs; exit'
```

Een enkel bestand downloaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; get -O /httpdocs/<DIR> ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/<DIR>/<FILE>; exit'
```

Een enkel bestand uploaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; put -O /httpdocs/<DIR> ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/<DIR>/<FILE>; exit'
```

AUTEUR

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.

ZIE OOK

`kz-common.sh(1)`, `kz-deploy(1)`, `kz-menu(1)`, <https://karelzimmer.nl>

KZ

Onderdeel van het `kz(1)` pakket, genoemd naar de maker Karel Zimmer.

BESCHIKBAARHEID

Opricht `kz getdeb` is onderdeel van het pakket `kz` en is beschikbaar vanaf Karel Zimmer Linux Scripts <<https://karelzimmer.nl/html/linux.html#scripts>>.