

**NAAM**

kz gset – GUI wijzigen.

**SAMENVATTING**

**kz gset** [OPTIE...]

**BESCHRIJVING**

**kz gset** toont wijzigingen in de configuratiedatabase na aanpassingen in de grafische werkomgeving (GUI), kan een toepassingspictogram (favoriet) toevoegen aan het favorietengebied; de verticale strook aan de linkerkant van het scherm, en kan een appfolder toevoegen om starters te verzamelen (e.g. KZ Scripts) in de Vaak gebruikt-weergave en Alles-weergave; na het klikken op de rasterknop onderaan het favorietengebied.

Met optie **--addfavbottom** wordt een toepassingspictogram (favoriet) toegevoegd onderaan het favorietengebied.

Met optie **--addfavtop** wordt een toepassingspictogram (favoriet) toegevoegd bovenaan het favorietengebied.

Met optie **--removefav** wordt een toepassingspictogram (favoriet) verwijderd uit het favorietengebied.

Deze opties mogen **eenmaal** worden opgegeven; dus bijvoorbeeld alleen **--addfavtop** of alleen **--removefav**.

Als een van deze opties worden gebruikt dient ook optie **--file** meegegeven te worden met verplicht argument *DESKTOPFILE*.

Als er al een toepassingspictogram (favoriet) van *DESKTOPFILE* bestaat wordt deze niet opnieuw toegevoegd.

Als een toepassingspictogram (favoriet) bovenaan is toegevoegd die onderaan geplaatst moet worden, dient de bestaande eerst verwijderd te worden met optie **--removefav (-r)**.

Met optie **--addappfolder** wordt een appfolder toegevoegd.

Met optie **--removefavappfolder** wordt een appfolder verwijderd.

Deze opties mogen **eenmaal** worden opgegeven; dus bijvoorbeeld alleen **--addappfolder** of alleen **--removeappfolder**.

Als een van deze opties worden gebruikt dient ook optie **--folder** meegegeven te worden met verplicht argument *APPFOLDER*.

Als er geen opties zijn opgegeven toont **kz gset** wijzigingen in de configuratiedatabase na een wijziging in de grafische werkomgeving (GUI).

Het volgende wordt uitgevoerd:

1. Inhoud configuratiedatabase ervoor vastleggen.
2. Gebruiker voert wijzigingen met de GUI uit.
3. Inhoud configuratiedatabase erna vastleggen.
4. Wijzigingen in de configuratiedatabase rapporteren.

Met de opdracht **gsettings set schema[:path] key** zijn daarna de wijzigingen op te slaan in de configuratiedatabase, en hoeven deze niet meer, met de hand, met de GUI te worden uitgevoerd.

Voor de systemen met LXDE- (e.g. Lubuntu) en Xfce-werkomgeving (e.g. Xubuntu) kan via het Terminalvenster met opdrachten opgezocht worden wat er gewijzigd dient te worden:

**xfconf-query --list**

Geeft overzicht kanalen/channels.

**xfconf-query --channel kanaal --monitor --verbose**

Breng nu de wijzigingen via de GUI aan.

**xfconf-query --channel kanaal --list --verbose**

Geeft overzicht eigenschappen/properties.

**xfconf-query --channel kanaal --property eigenschap --set waarde**

Vul de waarde in voor een property.

## OPTIES

**--addappfolder**

voeg een appfolder toe.

**--addfavbottom**

Voeg een toepassingspictogram (favoriet) toe onderaan aan het favorietengebied.

**--addfavtop**

Voeg een toepassingspictogram (favoriet) toe bovenaan aan het favorietengebied.

**--file=DESKTOPFILE**

Gebruik opgegeven dsktopbestand (.desktop).

**--folder=APPFOLDER**

Gebruik opgegeven appfolder.

**--removeappfolder**

Verwijder een appfolder.

**--removefav**

Verwijder een toepassingspictogram (favoriet) uit het favorietengebied.

**-u, --usage**

Toon de beschikbare opties.

**-h, --help**

Toon een een korte omschrijving van de beschikbare opties.

**-v, --version**

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

**-g, --gui**

Start in grafische modus (gui = graphical user interface). Wordt genegeerd.

**-d, --debug**

Neem foutopsporingsinformatie op in het logboek. Bekijk het logboek met '[sudo] journalctl -ab -t kz-gset'.

## STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde 1.

Als er een waarschuwing optreedt, is de afsluitwaarde 2.

## VOORBEELDEN

**kz gset**

Toont wijzigingen in de configuratiedatabase na aanpassingen in de grafische werkomgeving (GUI). Hiervoor is ook starter 'GUI wijzigen' beschikbaar.

**kz gset --addfavtop --file='idle.desktop'**

Voeg de IDLE (Python's Integrated Development and Learning Environment) toepassingspictogram (favoriet) toe bovenaan het favorietengebied.

**kz gset --removefav --file='idle.desktop'**

Verwijder de IDLE (Python's Integrated Development and Learning Environment) toepassingspictogram (favoriet) uit het favorietengebied.

**AUTEUR**

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.

**ZIE OOK**

**gsettings(1)**, **kz-common.sh(1)**, **xfconf-query(1)**, **<https://karelzimmer.nl>**

**KZ**

Onderdeel van het **kz(1)** pakket, genoemd naar de maker Karel Zimmer.

**BESCHIKBAARHEID**

Opracht **kz gset** is onderdeel van het pakket **kz** en is beschikbaar vanaf Karel Zimmer Linux Scripts <<https://karelzimmer.nl/html/linux.html#scripts>>.