

**NAAM**

kz mkusb – USB-sticks maken.

**SAMENVATTING**

kz mkusb [OPTIE...] [MAP]

**BESCHRIJVING**

kz mkusb maakt opstartbare USB-sticks.

Alle beeldbestanden (.iso) worden gelezen uit MAP, en per beeldbestand (.iso) wordt er een opstartbare USB-stick aangemaakt (met **dd**).

De beeldbestanden worden verwacht in map ~/Downloads. Met optie **--source (-s)** kan een andere locatie opgegeven worden.

De USB-sticks worden verwacht in map /dev/sdb. Met optie **--target (-t)** kan een andere locatie opgegeven worden.

Nadat de USB-stick is gemaakt wordt deze gecontroleerd door deze te starten als een (KVM) virtuele machine.

**OPTIES**

**-s, --source=BRONMAP**

Gebruik beeldbestanden in de BRONMAP.

**-t, --target=APPARAAT**

Gebruik de opgegeven USB-stick-device.

**-u, --usage**

Toon de beschikbare opties.

**-h, --help**

Toon een een korte omschrijving van de beschikbare opties.

**-v, --version**

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

**-g, --gui**

Start in grafische modus (gui = graphical user interface). Wordt genegeerd.

**-d, --debug**

Neem foutopsporingsinformatie op in het logboek. Bekijk het logboek met '[sudo] journalctl -ab -t kz-mkusb'.

**STOPSTATUS**

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde 1.

Als er een waarschuwing optreedt, is de afsluitwaarde 2.

**MAPPEN**

~/Downloads/

Als er geen *BRONMAP* is opgegeven worden de beeldbestanden (.iso) hier verwacht.

**BESTANDEN**

/dev/sdb/

Als er geen *APPARAAT* is opgegeven wordt dit device gebruikt als USB-stick.

**AUTEUR**

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.

**ZIE OOK**

kz-common.sh(1), kz-dliso(1), kz-spsum(1), <https://karelzimmer.nl>

**KZ**

Onderdeel van het **kz(1)** pakket, genoemd naar de maker Karel Zimmer.

**BESCHIKBAARHEID**

Opdracht **kz mkusb** is onderdeel van het pakket **kz** en is beschikbaar vanaf Karel Zimmer Linux Scripts <<https://karelzimmer.nl/html/linux.html#scripts>>.