

NAAM

kzdeploy – Scripts distribueren en uploaden

SAMENVATTING

kzdeploy [OPTIE...]

BESCHRIJVING

kzdeploy distribueert en upload scripts naar <http://karelzimmer.nl>. Dit om de scripts veilig te stellen en beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik.

kzdeploy kan worden uitgevoerd als ontwikkelaar (gebruiker 'karel' of 'ubuntu').

Mijn eigen Continuous Integration and Delivery (CI/CD) Pipeline.

Optie **--message** met argument **VRIJGAVEBERICHT** voegt het vrijgavebericht toe aan de vrijgave-regel in het logbestand wijzigingen. Indien niet opgegeven bij de aanroep wordt er om een vrijgavebericht gevraagd.

Met optie **--edit** kan het verschillenbestand gewijzigd worden.

Met optie **--list** wordt het verschillenbestand getoond.

Met optie **--reset** wordt het verschillenbestand leeggemaakt.

Met opdracht **kzgetscripts** kan de scripts-ontwikkelomgeving op een andere of dezelfde machine neergezet worden.

Standaard worden de volgende acties uitgevoerd:

1. Controleer scripts (met **kzivpsh**).
2. Archiveer scripts.
3. Maak scriptpakket.
4. Maak scriptarchief.
5. Synchroniseer uploads.
6. Bepaal wijzigingen.
7. Synchroniseer uploads-oud.
8. Synchroniseer Google Drive.
9. Toon wijzigingen.
10. Upload website.
11. Installer scriptspakket (met **kzgetscripts**).

Mijn eigen CI/CD Pipeline :-).

In een grafische werkomgeving zoals GNOME (e.g. Ubuntu) kan **kzdeploy** worden gestart door te zoeken naar **depl**, klik op **Scripts distribueren**.

OPTIES

Lange opties kunnen worden afgekort, zolang de afkorting uniek blijft.

-e, --edit

Wijzig het verschillenbestand.

-l, --list Toon overzicht wijzigingen.

-m, --message=VRIJGAVEBERICHT

Vrijgavebericht opgeven, geef '=' op voor vorig vrijgavebericht.

- r, --reset**
Maak het verschillenbestand leeg.
- d, --debug**
Geef foutopsporingsinformatie weer in het logboek (gebruik 'journalctl -ab -t kzdeploy').
- g, --gui**
Start in grafische modus (gui = graphical user interface).
- h, --help**
Toon een een korte omschrijving van de beschikbare opties.
- u, --usage**
Toon de beschikbare opties.
- v, --version**
Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.
- Een -- geeft het einde van de opties aan en schakelt de verdere verwerking van opties uit. Alle argumenten na de -- worden behandeld als bestandsnamen en argumenten. Een argument van - is gelijk aan --.

STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde 1. Als er een waarschuwing optreedt, is de afsluitwaarde 2.

MAPPEN

- ~/debs/kzscripts
Scriptspakket.
- ~/Documenten/Checklists
Checklists.
- ~/kzscripts
Scripts. Inclusief logbestand wijzigingen (CHANGELOG.gz), man-pagina's (*.1), Tab-completion-scripts (*.completion), bureaublad-configuratiebestanden (*.desktop), en PolicyKit actiedefinitiebestanden (*.policy),
- ~/kzscripts.arch
Scriptsarchief.
- ~/scripts
Ontwikkelscripts.
- ~/uploads
Website.
- ~/uploads.old
Website oude versie.

BESTANDEN

- ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/apps/kzscripts/kzscripts_365_all.deb
Scriptspakket.
- ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/apps/kzscripts/kzscripts.tar.gz
Scriptsarchief.

/usr/bin/kzcommon.sh

Scripts variabelen en functies.

/usr/share/applications/kzdeploy

Bureaublad-configuratiebestand.

/usr/share/bash-completion/completions/kzdeploy

Tab-completion-script.

/usr/share/doc/kzscripts/CHANGELOG.gz

Wijzigingshistorie.

/usr/share/gnome-background-properties/kzscripts-wallpapers.xml

Bureaubladachtergronden-configuratiebestand.

AUTEUR

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.

AUTEURSRECHT

Auteursrecht (c) 2009-2020 Karel Zimmer.

GNU Algemene Publieke Licentie <<https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>>.

ZIE OOK

kzcommon.sh(1), kzgetscripts(1), kzivpsh(1), <https://karelzimmer.nl>

BESCHIKBAARHEID

Oprichting kzdeploy is onderdeel van het pakket kzscripts en is beschikbaar vanaf Karel Zimmer Linux Scripts <<https://karelzimmer.nl/html/linux.html#scripts>>.