

## NAAM

kzgset – GUI-wijzigingen tonen

## SAMENVATTING

**kzgset** [OPTIE...]

## BESCHRIJVING

**kzgset** toont wijzigingen in de configuratiedatabase na een wijziging in de grafische werkomgeving (GUI).

Het volgende wordt uitgevoerd:

1. Inhoud configuratiedatabase ervoor vastleggen.
2. Gebruiker voert wijzigingen met de GUI uit.
3. Inhoud configuratiedatabase erna vastleggen.
4. Wijzigingen in de configuratiedatabase rapporteren.

Met de opdracht **gsettings set schema[:path] key** zijn daarna de wijzigingen op te slaan in de configuratiedatabase, en hoeven deze niet meer, met de hand, met de GUI te worden uitgevoerd.

Voor de systemen met LXDE- (e.g. Lubuntu) en Xfce-werkomgeving (e.g. Xubuntu) kan via het Terminalvenster met opdrachten opgezocht worden wat er gewijzigd dient te worden:

**xfconf-query --list**

- Geeft overzicht kanalen/channels.

**xfconf-query --channel kanaal --monitor --verbose**

- Breng nu de wijzigingen via de GUI aan.

**xfconf-query --channel kanaal --list --verbose**

- Geeft overzicht eigenschappen/properties.

**xfconf-query --channel kanaal --property eigenschap --set waarde**

- Vul de waarde in voor een property.

In een grafische werkomgeving zoals GNOME (e.g. Ubuntu) kan **kzgset** worden gestart door te zoeken naar **gui**, klik op **GUI-wijzigingen tonen**.

## OPTIES

Lange opties kunnen worden afgekort, zolang de afkorting uniek blijft.

**-d, --debug**

Geef foutopsporingsinformatie weer in het logboek (gebruik 'journalctl -ab -t kzgset').

**-g, --gui**

Start in grafische modus (gui = graphical user interface).

**-h, --help**

Toon een een korte omschrijving van de beschikbare opties.

**-u, --usage**

Toon de beschikbare opties.

**-v, --version**

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

**--** Een **--** geeft het einde van de opties aan en schakelt de verdere verwerking van opties uit. Alle argumenten na de **--** worden behandeld als bestandsnamen en argumenten. Een argument van **-** is gelijk aan **--**.

**STOPSTATUS**

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde 1. Als er een waarschuwing optreedt, is de afsluitwaarde 2.

**BESTANDEN**

/usr/bin/kzcommon.sh

Scripts variabelen en functies.

/usr/share/applications/kzgset

Bureaublad-configuratiebestand.

/usr/share/bash-completion/completions/kzgset

Tab-completion-script.

**AUTEUR**

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.

**AUTEURSRECHT**

Auteursrecht (c) 2015-2020 Karel Zimmer.

GNU Algemene Publieke Licentie <<https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>>.

**ZIE OOK**

**gsettings(1), kzcommon.sh(1), xfconf-query(1), <https://karelzimmer.nl>**

**BESCHIKBAARHEID**

Opracht kzgset is onderdeel van het pakket kzscripts en is beschikbaar vanaf Karel Zimmer Linux Scripts (<<https://karelzimmer.nl/html/linux.html#scripts>>).